

# Primacy


Evolis представляет **Primacy**, самый быстрый, самый мощный и самый производительный в своей категории офисный принтер, доступный в модификациях для односторонней и двусторонней печати.

Как и все остальные принтеры Evolis, **Primacy** гарантирует превосходное соотношение цена-качество и удивит вас простотой использования.



## НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ В МИРЕ КАРТ-ПРИНТЕР!

**Primacy** это простой в использовании, легко приспособляемый и чрезвычайно быстрый принтер, являющийся вершиной товарного ряда. Снабженный передовыми технологиями кодирования, он является идеальным решением для печати карт от самых простых до наиболее защищенных. **Primacy**, в особенности, отвечает требованиям печати и кодировки карт средними и большими тиражами и является прекрасным выбором для печати проездных документов общественного транспорта, платежных карт, карт идентификации личности и карт многоцелевого использования.



### Эргономичный и производительный

**Primacy** прекрасно подходит для печати партиями благодаря расположению приемного и подающего лотков на 100 карт на передней панели, что облегчает доступ и визуальный контроль. **Primacy** является единственным печатающим устройством в своей категории, предлагающим такую степень автономии в столь ограниченном пространстве. Принтер отличается также превосходное качество и рекордная скорость печати.

### Экологичный и бесшумный

**Primacy** сконструирован в соответствии с концепцией экодизайна. Его потребление электроэнергии в среднем в 5 раз меньше, чем у принтеров предыдущего поколения. Он сертифицирован по стандарту ENERGY STAR и отвечает требованиям директивы ErP. Исключительно тихий, в процессе работы уровень его шума составляет всего 48 децибел, он превосходно интегрируется в вашу рабочую среду.

### Простой в использовании

Благодаря набору программ Evolis Premium Suite® принтер **Primacy** автоматически самонастраивается в процессе использования и устанавливает связь с пользователем, предоставляя ему прямую помощь на его ПК посредством всплывающих окон и помощь онлайн 24 часа в сутки. Подающий и принимающий лоток карт расположены на передней панели и легкодоступны. Загрузка ленты происходит посредством кассеты с ее автоматическим распознаванием и установкой параметров. Гениально просто!

### Надежный

**Primacy** как и все предыдущие модели, соответствует высоким стандартам Evolis. Компания гарантирует оптимальное функционирование и превосходный результат работы. Твердая приверженность принципам соблюдения качества Evolis выражается в 3-х летней гарантии на принтеры.

### PRIMACY, образцовая мощность и модальность

**Primacy** персонализирует цветные карты за рекордное время: до 225 карт в час при односторонней печати и 140 карт в час при двусторонней печати.

Одно и то же устройство производит одностороннюю или двустороннюю печать в заводской конфигурации или посредством активации этой функции на месте.

Его модульность не исчерпывается этим, поскольку вы вначале можете установить свои принтеры **Primacy**, затем со временем усовершенствовать их конфигурацию в зависимости от ваших нужд, например, встроив кодировщик магнитной полосы и/или контактного или бесконтактного чипа.

# Primacy


## Эргономичный

- Простой доступ ко всем функциональным возможностям
- Подающий и приемный лотки с вместимостью на 100 карт на передней панели
- Визуальный контроль уровня карт
- Лоток для отбракованных карт на задней панели (30 карт)
- Поставляется с программой Evolis Premium Suite® для автоматической настройки параметров
- Масса принтера уменьшена до 4 кг



## Производительный

- Повышенная производительность (автономия 100 карт)
- Намотка цветной ленты (YMCKO): 250 карт
- Оптимальная адаптивность (односторонняя/двусторонняя печать, кодирование)
- Быстрый: до 225 карт в час в цветном режиме<sup>1</sup>, 850 карт в час в монохромном режиме



## Модульный

- Конфигурация в зависимости от ваших нужд: односторонняя или двусторонняя печать
- Все типы кодировщиков (магнитные полосы, контактные или бесконтактные чипы), сочетаемые в одном устройстве



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модуль односторонней или двусторонней печати, печать «в край»<sup>1</sup>
- Сублимационный метод при цветной печати, термотрансферный метод при монохромной печати
- Печатающая головка 300 dpi (11,8 точек/мм)
- 16 МБ памяти (ОЗУ)

## СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

- Односторонняя:
  - Цветной режим (YMCKO): от 190 до 225 карт/час<sup>1</sup>
  - Монохромная: от 600 до 850 карт/час
- Двусторонняя (YMCKO-K) : 140 карт/час

## УПРАВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Вместимость подающего лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Вместимость приемного лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Лоток отбракованных карт: 30 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Толщина карт: от 0,25 до 1,25 мм (от 10 до 50 мил), настройка при помощи калибратора (исключительно 0,25мм / 10 мил для монохромной печати)
- Тип карт: карты на основах из ПВХ, композитного ПВХ, ПЭТ, РПЭТ, АБС-пластика<sup>1</sup> и специальных лаковых покрытий<sup>1</sup>
- Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

## ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

- Для оптимизации качества и продолжительности использования напечатанных карт, срока жизни вашей печатающей головки и общей безотказности принтера используйте ленты Evolis High Trust®
- Автоматическое распознавание и установка параметров
  - Лента вставлена в кассету для удобства обращения
  - Встроенное устройство экономии ленты для монохромной печати
  - Ресурс ленты
    - YMCKO: 250 оттисков/рулон
    - YMCKO-K: 200 оттисков/рулон
    - ½ YMCKO : 400 оттисков/рулон
    - КО : 600 оттисков/рулон
    - Монохромная лента: 1000 оттисков/рулон<sup>1</sup>
    - Голограммная лента : 400 оттисков/рулон

## ПОРТЫ/ИНТЕРФЕЙСЫ

- USB 1.1 (совместимость с 2.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)
- Беспроводная связь 802.11b/g в качестве опции<sup>2</sup>

## ИНДИКАЦИЯ

- Светодиодный (LED) дисплей
- Графическое информирование о состоянии принтера<sup>3</sup>: Пустой подающий лоток; предупреждение о необходимости чистки; предупреждение о почти закончившейся/закончившейся ленте

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows:
  - Драйвер печати
  - Центр печати Evolis для управления, организации работы и установки параметров принтера
  - Администратор печати Evolis для информирования о графических параметрах<sup>4</sup>
  - Совместимый с Windows™: XP SP3 32/64 ; Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64<sup>5</sup>
- Поставляется с программой дизайна карт eMedia CS, стандартное издание, версия с неограниченным сроком действия (совместимая с Windows™ 8, 7 и Vista)
- Поставляется с драйвером печати Mac OS X (начиная с 10.5)
- Другие платформы: Linux (на заказ)

- Поставляется с программой дизайна карт eMedia CS, стандартное издание, версия с неограниченным сроком действия (совместимая с Windows™ 8, 7 и Vista)
- Поставляется с драйвером печати Mac OS X (начиная с 10.5)
- Другие платформы: Linux (на заказ)

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантия 3 года (принтер и печатающая головка)<sup>6</sup>, до 4 лет с опциональной расширенной гарантией.

## РАЗМЕРЫ И МАССА

- Размеры (В x Ш x Д): 247 x 205 x 381 мм
- 247 x 205 x 481 Размеры (В x Ш x Д) мм (с лотком отбракованных карт)
- Масса: 4,02 кг

## УРОВЕНЬ ШУМА (ТЕСТИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ISO 7779)

- Акустическое давление на рабочих местах обслуживающего персонала LpAm (режим цветной печати YMCKO)
- В рабочем режиме: 48 дБ (А)
- В режиме ожидания: фоновый уровень шума

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Поддержка замка Kensington®
- Шифрование данных для магнитного кодирования

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Принтер
- CD-ROM с драйвером печати, руководство пользователя
- Комплект по уходу
- Кабель USB
- Лоток для отбракованных карт
- Блок электропитания со шнуром

## ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- Имеющиеся цвета: огненно-красный и голубой глянцевый
- Набор модификации для двусторонней печати
- Взаимокомбинируемые опции кодирования, монтаж заводе или на объекте благодаря наличию дополнительных модулей: кодировщик магнитной полосы, контактная станция для смарт-карт; кодировщик смарт-карт, кодировщик бесконтактных карт
- Кодировка через порт USB с использованием IP-протокола посредством поставляемого по запросу дополнительного модуля USB Net Server
- Система блокировки доступа к устройству и расходным материалам (картам и лентам)

## ЭКОДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Режим ожидания и уменьшения энергопотребление
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

## ПИТАНИЕ

- Модуль питания: 100-240 вольт переменного тока, 50-60 Гц, 1,8А
- Принтер: 24 вольта постоянного тока, 3 А

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Мин./макс. температура работы: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
- Влажность: 20% - 65% без конденсации
- Мин./макс. температура хранения: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
- Влажность хранения: 20% - 70% без конденсации
- Вентиляция при работе: атмосферный воздух

## РЕЗИДЕНТНЫЕ ШРИФТЫ

- Arial 100, Arial жирный 100
- Штрих-коды: код 39, код 128, EAN 13, с чересстрочной разверткой 2/5

<sup>1</sup> При особых условиях / <sup>2</sup> Для беспроводных моделей / <sup>3</sup> В зависимости от вашей версии Windows™ / <sup>4</sup> Требуется профиль клиента .net 4.0 / <sup>5</sup> Для всех остальных версий Windows™ просьба связаться со службой техподдержки Evolis / <sup>6</sup> Гарантия предоставляется при условии соблюдения определенных условий использования, а также применения лент Evolis High Trust®

## EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com

www.evolis.com



Printhead

evolis  
card printers